



# Agitateur électrique pour équivalent de sable

**AG1475** 



# Agitateur électrique pour équivalent de sable





# **MODÈLE DU PRODUIT**

AG1475/E	Agitateur électrique pour équivalent de sable, EN - 220 V 50/60 Hz	
AG1475/A	Agitateur électrique pour équivalent de sable, ASTM - 220 V 50/60 Hz	
AG1475/A-110	Agitateur électrique pour équivalent de sable, 110 V 60 Hz	

# **NORMES PRODUITS**

Selon EN 933-8   ASTM D2419   AASHTO T176   UNI 7446	
--	--

## INFORMATION

Manufacturer	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CİHAZLARI PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ	
Country of Origin	TÜRKİYE	
Product name	Agitateur électrique pour équivalent de sable	



Telephone: +90 312 395 44 57 Fax: +90 312 395 36 42 Website : www.testmak.com
E-Mail : info@testmak.com

Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE





#### **LA DESCRIPTION**

Le secoueur équivalent sable est utilisé pour secouer uniformément les cylindres de mesure équivalents sable à une vitesse et une course spécifiées. L'agitateur est équipé d'une minuterie et d'un couvercle de sécurité (conformément aux directives CE). Le mouvement horizontal, le cycle et le temps d'agitation peuvent être ajustés avec une minuterie numérique sur l'agitateur pour répondre aux normes EN ou ASTM.

#### Agitateur équivalent sable, modèle ASTM

Le marcheur de sable équivalent avec une course de 203 mm (8 pouces) et une fréquence de fonctionnement de 175 ± 2 cycles par minute pour le modèle ASTM. La minuterie numérique arrête l'agitateur à la fin du test.

#### Secoueur équivalent sable, modèle EN

L'agitateur de sable équivalent avec une course de 200 mm ± 10 mm et une fréquence de fonctionnement de 180 ± 3 cycles par minute pour le modèle EN. La minuterie numérique arrête l'agitateur à la fin du test.

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Spécifications	Modèle ASTM	Modèle EN
Mouvement horizontal	203,2 mm ± 1 mm	200 mm ± 10 mm
Cycle	175 ± 2 / min.	90 ± 3 / 30 sec.
Dimensions	700x360x450 mm	700x360x450 mm
Poids (environ)	52 kg	52 kg
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz

M

Telephone: +90 312 395 44 57 Fax: +90 312 395 36 42 Website: www.testmak.com
E-Mail: info@testmak.com



# **MERCI**

### POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou notre adresse e-mail.

# **CONTACTEZ-NOUS**



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle -ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com marketing@testmak.com



TÜRKİYE / HEAD Office : +90 312 395 44 57
UKRAINE Office : +380 63 741 29 20
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12



www.testmak.com