



CEMENT - MORTAR
PRODUCT BROCHURE

Appareil de Vicat Manuel

M2450/A , M2450/E



MODÈLE DU PRODUIT

M2450/E	Ensemble d'essai Vicat Manuel, Norme EN
M2450/A	Ensemble d'essai Vicat Manuel, Norme ASTM
M2450/01	Cadre Vicat
M2450/02	Sonde de consistance : (fixation \varnothing 10 mm)
M2450/03	Disque support en verre
M2450/E-04	Moule tronconique plastique, Norme EN (Diamètre de la base: 80 mm, Diamètre supérieur:70 mm, Hauteur: 40 mm)
M2450/A-04	Moule tronconique plastique, Norme ASTM (Diamètre de la base: 70 mm, Diamètre supérieur: 60 mm, Hauteur: 40 mm)
M2450/E-05	Moule tronconique laiton
M2450/A-06-01	Aiguille début de prise, Norme EN (fixation \varnothing 1,13 mm)
M2450/E-06-02	Aiguille début de prise, Norme EN (fixation \varnothing 2,94 mm)
M2450/A-07	Aiguille, ASTM (fixation \varnothing 1 mm)
M2450/A-08-01	Aiguille fin de prise, Norme EN (fixation \varnothing 1,13 mm)
M2450/A-08-02	Aiguille fin de prise, Norme EN (fixation \varnothing 2,94 mm)
M2450/E-09	Masse additionnelle de 700g (EN/NF)
G410/01	Thermomètre en verre -10°C / + 50°C



NORMES PRODUITS

Selon	EN 196-3:2005, EN 13279-2, EN 480-2 ASTM C187, C191 AASHTO T131 DIN 1196, DIN 1168 BS 4550 NF P15-414, P15-431 UNE 80102
-------	--

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CIHAZLARI PAZ. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ
Pays d'origine	TÜRKİYE
Nom du produit	Ensemble d'essai Vicat Manuel

DESCRIPTION

L'appareil d'essai Vicat permet de déterminer la quantité d'eau nécessaire à la production d'une pâte de ciment de consistance standard et le temps de prise.

Le cadre est fourni avec un piston de consistance de 300 g (diamètre 10 mm). La mesure du déplacement est donnée par un indicateur qui se déplace le long d'une échelle graduée en millimètres.

L'appareil est fourni avec une disque support en verre, une aiguille et un moule.

Le modèle M2450/E est livré avec les accessoires suivants:

- . Cadre Vicat (1 pièce)
- . Sonde de 10mm (1 pièce)
- . Aiguille \varnothing 1,13 mm (pour modèle EN) (1 pièce)
- . Disque support en verre (1 pièce)
- . Thermomètre en verre -10°C / + 50°C, (1 pièce)
- . Moule tronconique plastique (pour modèle EN) (1 pièce)

Le modèle M2450/A est livré avec les accessoires suivants:

- . Cadre Vicat (1 pièce)
- . Sonde de 10mm (1 pièce)
- . Aiguille \varnothing 1 mm (pour modèle ASTM) (1 pièce)
- . Disque support en verre (1 pièce)
- . Thermomètre en verre -10°C / + 50°C, (1 pièce)
- . Moule tronconique plastique (pour modèle ASTM) (1 pièce)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions(mm)	260x250x450 mm
Poids (environ)	4 kg

MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou notre adresse e-mail.

CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



TÜRKİYE / HEAD Office : +90 312 395 44 57
UKRAINE Office : +380 63 741 29 20
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12



www.testmak.com