



BÉTON

BROCHURE DE PRODUIT

**MACHINE À CAROTTEUSE
EN ÉLECTRIQUE**

C3700





MODÈLE DU PRODUIT

C3700/01	Carotteuse, plage de carottage 16-162 mm
C3700/02	Carotteuse, plage de carottage 25-202 mm
C3700/50	Couronne diamantée pour béton 50 mm de diamètre x 400 mm de longueur
C3700/75	Couronne diamantée pour béton 75 mm de diamètre x 400 mm de longueur
C3700/100	Couronne diamantée pour béton 100 mm de diamètre x 400 mm de longueur
C3700/150	Couronne diamantée pour béton 150 mm de diamètre x 400 mm de longueur
C3700/200	Couronne diamantée pour béton 200 mm de diamètre x 400 mm de longueur

SELON PRODUITS

Selon	EN 12390-3, 12504-1 ASTM C42, D4543
-------	---------------------------------------

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CİHAZLARI PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI
Pays d'origine	TURQUIE
Nom du produit	Carotteuse

LA DESCRIPTION

Les carotteuses sont des unités de forage au diamant puissantes qui servent au forage sans à-coups dans le béton, la pierre naturelle et l'asphalte avec des plages de diamètre de 16 à 162 mm et de 25 à 202 mm pour les modèles C3260 et C3268 respectivement. Les deux modèles sont des compléments optimaux aux carotteuses au diamant portatives.

- Boîte de vitesses mécanique à bain d'huile avec pompe à huile intégrée pour une lubrification durable du pignon d'induit
- Électronique - démarrage progressif, contrôle de la température et coupure de surintensité, indication optique de surcharge, vitesse constante
- Plaque de changement rapide pour moteur/appareil
- Joints d'arbre remplaçables de l'extérieur
- Balais de charbon de coupe pour protéger le moteur
- Embrayage de sécurité mécanique

Les carotteuses sont fournies complètes avec :

- Unité de base
- Fixation pivotante du moteur
- Clé à sangle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	C3700/01	C3700/02
Puissance	1600 W	2200 W
Classe de protection	I	I
Diamètre de perçage	16-162 mm	25-202 mm
Vitesse à vide	650/1380 r.p.m.	420/700/1570 r.p.m
Boîte de vitesses	2-speed/oil bath	3-speed/oil bath
Dimensions	500x300x1150 mm	500x300x1150 mm
Poids (approx.)	18 kg	20 kg

MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou adresses e-mail.

CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



Turquie / Usine : +90 312 395 44 57
Ukraine / Bureau : +380 63 741 29 20
Bureau Amérique du Sud / Cuba : +53 5 073 96 12



www.testmak.com