



BÉTON
BROCHURE DE PRODUIT

TABLE
VIBRANTE

C3640





MODÈLE DU PRODUIT

C3640/S	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, petit modèle, 220-240 V 50-60 Hz
C3640/S-110	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, petit modèle, 110 V 60 Hz
C3640/M	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, modèle moyen, 220-240 V 50-60 Hz
C3640/M-110	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, type moyen, 110 V 60 Hz
C3640/L	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, type grand, 220-240 V 50-60 Hz
C3640/L-110	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton, type grand, 110 V 60 Hz

SELON PRODUITS

Selon	EN 12390-2 BS1881:108 UNI 6127
-------	------------------------------------

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CIHAZLARI PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI
Pays d'origine	TURQUIE
Nom du produit	Table vibrante pour moules à cubes et cylindres en béton

LA DESCRIPTION

Les tables vibrantes à amplitude fixe TESTMAK sont des unités compactes permettant un vibro-compactage contrôlé pour les moules en béton cubiques ou cylindriques.

Les tables vibrantes se composent d'un moteur vibrant, d'une unité de commande et d'un ensemble de serrage.

Pour une utilisation en laboratoire, la table est disponible en trois tailles alternatives, petite, moyenne et grande.

Les tables vibrantes peuvent faire vibrer les moules en béton cubiques ou cylindriques en utilisant le mécanisme de compactage.

Capacité d'échantillon de la table vibrante de petit modèle: 4 qté,

Capacité d'échantillon de la table vibrante de modèle moyen: 8 qté

Capacité d'échantillon de la table vibrante de grand modèle: 12 qté.

Les tables vibrantes Testmak peuvent également être utilisées pour les moules à poutres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	C3640/S	C3640/M	C3640/L
Dimensions de la table	400x650 mm	400x850 mm	600x1000 mm
Capacité	4 Moules	8 Moules	12 Moules
Amplitude	0.3-0.6 mm	0.3-0.6 mm	0.3-0.6 mm
Fréquence de vibration	3000 vibrations/ min	3000 vibrations/ min	3000 vibrations/ min
Puissance	220 V, 0.3 kW	220 V, 0.3 kW	220 V, 0.55 kW
Dimensions	400x650x800	400x850x1000 mm	600x1000x1200 mm
Poids (environ)	55 kg	80 kg	120 kg

MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou adresses e-mail.

CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



Turquie / Usine : +90 312 395 44 57
Ukraine / Bureau : +380 63 741 29 20
Bureau Amérique du Sud / Cuba : +53 5 073 96 12



www.testmak.com